

Øvrige reguleringer



CBT, elektronisk timer
Elektronisk timer med vekslende kontakt.
Innstillingsområde 1/2 -1 -2 -4 timer, alternativt 4-8-16-24 timer. Innkoblingstiden kan også begrenses ned til en halvtime. IP44.

Type	EL-nr NRF-nr	Spenning [V]	Maks strømstyrke [A]	HxBxD [mm]
CBT	54 312 02 85 021 79	230V~	16	155x87x43



KUR, digital tidsbryter
Digital uketidsbryter med 8 ulike programtrinn
(36 minneplasser) og en vekselkontakt. Maks
utløsningsstrøm: 10 A. IP55.


Type	EL-nr NRF-nr	Spenning [V]	Maks strømstyrke [A]	HxBxD [mm]
KUR	54 910 65 85 021 67	230V~	10	175x85x105



MDC



MDCDC



MDC, magnetisk dørkontakt med tidsrelé
Starter luftport eller øker viftehastigheten fra lav- til
høy fart når døren åpnes. Da døren lukkes fortsetter
aggregatet å gå i den innstilte tiden (2 sek–10 min).
Spesielt egnet når dører åpnes frekvent for å slippe
mange av- og påslag. Relé med 3-vekslende kontakter
10 A, 230 V-. MDCDC (1stk) inngår i MDC. IP44.

MDCDC, magnetisk dørkontakt
Indikerer dørstatus. Ekstra MDCDC benyttes f.eks. når
flere dører skal linkes til en MDC. IP44.

Type	EL-nr NRF-nr	Spenning [V]	Maks strømstyrke [A]	HxBxD [mm]
MDC	54 360 00 85 021 72	230V~	10	155x87x43



AGB304, endebryter
Registrerer om porten er åpen eller stengt. Kan benyttes
for start og stopp, eller veksling mellom ulike turtall på
luftporten. Vekslende kontakt, 4 A, 230 V~. IP67.